SCIES CIRCULAIRES BANC

HOLZSTAR TKS 316 PRO (400 V)

holzstar

Scie circulaire stable pour travaux précis



Puissance absorbée moteur principal	Longueur table	Tension d'alimentation
2,8 kW	**800 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Grande table de machine en acier galvanisé
- La rallonge de table de série peut aussi être montée en élargissement à droite
- Inclinaison précise de la lame de scie par volant avec échelle
- Hauteur de la lame de scie réglable par un volant facile d'accès
- Coupes précises grâce à la double suspension stable du groupe de sciage
- Le guide parallèle permet le délignage de planches, les coupes d'épaisseur, de fil et d'angle
- Déplacement facile grâce au train de roulement intégré et aux poignées de transport rabattables

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de l'orifice d'aspiration inférieur	**100 mm**
Diamètre de l'orifice d'aspiration du carter de lame	**30 mm**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance absorbée moteur principal	**2,8 kW**
Puissance utile (moteur)	**2,1 kW**
Valeur nominale totale	**5,4 A**
Vitesse moteur	**2800 min^{-1}**
Longueur table	**800 mm**
Largeur table	**550 mm**
Hauteur de travail	**850 mm**

Largeur de coupe max. avec guide de refendage	**805 mm**
Largeur de coupe transversale max. à gauche de la lame	**245 mm**
Angle de lame de scie	**90 - 45 °**
Hauteur de coupe max. à 90°	**90 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Châssis
- Chariots coulissants
- Rallonge de table 800 x 550 mm
- Deux longerons longs pour rallonge de table
- Deux longerons courts pour élargissement de table
- Guide de refente
- Lame de scie HM 315 mm/36 Z
- Capot de lame avec flexible d'aspiration
- Guide d'onglet sans profilé aluminium (profilé disponible en accessoire)

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





