PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 5946026

MACHINES COMBINÉES BOIS

# HOLZSTAR UMK 5-260 400V

holzstar

Combiné multiple compact pour rabotage/dégauchissage, sciage, défonçage et, en option, dispositif de perçage de rainures



| Puissance absorbée scie | Longueur table d'entrée | Tension d'alimentation |
|---|---|---|
| **2,2 kW** | **1120 mm** | **400 V** |

## DESCRIPTION

- Table de machine robuste en fonte pour un travail précis
- Sélection de la fonction par commutateur rotatif
- Dispositif de déplacement pratique disponible en accessoire

Dégauchisseuse-raboteuse

- Réglage de la table de rabotage par volant
- Rouleau extractible caoutchouté protégeant la surface de la pièce lors du rabotage
- Table de dégauchissage et de rabotage en fonte grise à surface rectifiée
- Arbre porte-couteaux à lames avec trois fers HSS
- Guide de dégauchissage en aluminium inclinable de 45

Scie circulaire de format

- Lame de scie circulaire inclinable jusqu'à 45
- Bras de rallonge de table avec guide de tronçonnage en aluminium pour panneaux et grandes pièces
- Avec serre-pièce en aluminium coulé et micro-guide réglable
- Chariot coulissant en aluminium de 1300 mm de longueur
- Guide parallèle en aluminium avec réglage fin

Fraiseuse de table

- Broche de fraisage rigide
- Hauteur de broche réglable de 110 mm

Dispositif de mortaisage par perçage

- Disponible en accessoires

- Mandrin de perçage Wescott 3 - 16 mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Largeur table d'entrée | **260 mm** |
| Longueur table d'entrée | **1120 mm** |
| Profondeur max. de coupe joints | **4 mm** |
| Diamètre de l'orifice d'aspiration de la fraise | **100 mm** |
| Diamètre de l'orifice d'aspiration du carter de lame | **30 mm** |
| Épaisseur orifice aspiration | **100 mm** |
| Longueur table de rabotage | **545 mm** |
| Largeur table de rabotage | **258 mm** |
| Hauteur de travail épaisseur min. | **5 mm** |
| Hauteur de travail épaisseur max. | **225 mm** |
| Profondeur de coupe max., épaisseur | **4 mm** |
| Tension d'alimentation | **400 V** |
| Puissance absorbée scie | **2,2 kW** |
| Puissance absorbée rabot | **2,2 kW** |

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Serre-joint excentrique
- Guide d'angle avec profilé aluminium et dispositif de maintien
- 1 lame de scie 254×30×3 mm Z36
- 3 lames de rabot 250×30×3 mm


## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**

## GALERIE







Passage rapide et facile au rabotage d'épaisseur en rabattant simultanément les tables de rabotage