PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 5946028

MACHINES COMBINÉES BOIS

HOLZSTAR UMK 5-260 SPIRAL 400V

holzstar

Combiné multiple compact pour rabotage/dégauchissage, sciage, défonçage et, en option, dispositif de perçage de rainures



Puissance absorbée scie	Longueur table d'entrée	Tension d'alimentation
2,2 kW	**1120 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Table de machine robuste en fonte pour un travail précis
- Sélection de la fonction par commutateur rotatif
- Dispositif de déplacement pratique disponible en accessoire

Dégauchisseuse-raboteuse

- Réglage de la table de rabotage par volant
- Rouleau extractible caoutchouté protégeant la surface de la pièce lors du rabotage
- Table de dégauchissage et de rabotage en fonte grise à surface rectifiée
- Arbre porte-couteaux hélicoïdal avec 44 couteaux en carbure
- Guide de dégauchissage en aluminium inclinable de 45

Scie circulaire de format

- Lame de scie circulaire inclinable jusqu'à 45
- Bras de rallonge de table avec guide de tronçonnage en aluminium pour panneaux et grandes pièces
- Avec serre-pièce en aluminium coulé et micro-guide réglable
- Chariot coulissant en aluminium de 1300 mm de longueur
- Guide parallèle en aluminium avec réglage fin

Fraiseuse d'établi

- Broche de fraisage rigide
- Hauteur de broche réglable de 110 mm

Dispositif de mortaisage par perçage

- Disponible en accessoires

- Mandrin de perçage Wescott 3 - 16 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur table d'entrée	**260 mm**
Longueur table d'entrée	**1120 mm**
Profondeur max. de coupe joints	**4 mm**
Diamètre de l'orifice d'aspiration de la fraise	**100 mm**
Diamètre de l'orifice d'aspiration du carter de lame	**30 mm**
Épaisseur orifice aspiration	**100 mm**
Longueur table de rabotage	**545 mm**
Largeur table de rabotage	**258 mm**
Hauteur de travail épaisseur min.	**5 mm**
Hauteur de travail épaisseur max.	**225 mm**
Profondeur de coupe max., épaisseur	**4 mm**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance absorbée scie	**2,2 kW**
Puissance absorbée rabot	**2,2 kW**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Serre-joint excentrique
- Guide d'angle avec profilé aluminium et dispositif de maintien
- 1 lame de scie 254×30×3 mm Z36
- 44 couteaux HM

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Extrêmement silencieux · Durée de vie plus longue que les couteaux de rabotage standard



Passage rapide et facile au rabotage d'épaisseur en rabattant simultanément les tables de rabotage