PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 5946031

MACHINES COMBINÉES BOIS

HOLZSTAR UMK 5-310 230 V

holzstar

Combiné multiple compact pour rabotage/dégauchissage, sciage, défonçage et, en option, dispositif de perçage de rainures



Puissance absorbée scie	Longueur table d'entrée	Tension d'alimentation
3 kW	**1300 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Table de machine robuste en fonte pour un travail précis
- Sélection de la fonction par commutateur rotatif

Dégauchisseuse-raboteuse

- Réglage de la table de rabotage par volant
- Relevage simultané des tables de dégauchissage pour un changement de fonction particulièrement rapide
- Rouleau extractible caoutchouté protégeant la surface de la pièce lors du rabotage
- Table de dégauchissage et de rabotage en fonte grise à surface rectifiée
- Arbre porte-couteaux à lames avec trois fers HSS
- Guide de dégauchissage en aluminium inclinable de 45

Scie circulaire de format

- Lame de scie circulaire inclinable jusqu'à 45
- Lame d'incision pour le travail des panneaux revêtus
- Bras de rallonge de table avec guide de tronçonnage en aluminium pour panneaux et grandes pièces
- Avec serre-pièce en aluminium coulé et micro-guide réglable
- Chariot coulissant en aluminium de 2000 mm de longueur
- Guide parallèle en aluminium avec réglage fin
- Équipé d'un sabot d'équerrage

Fraiseuse de table

- Broche de fraisage rigide
- Hauteur de broche réglable de 130 mm

Dispositif de mortaisage par perçage

- Disponible en accessoires
- Mandrin de perçage Wescott 3 - 16 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur table d'entrée	**310 mm**
Longueur table d'entrée	**1300 mm**
Profondeur max. de coupe joints	**4 mm**
Diamètre de l'orifice d'aspiration de la fraise	**100 mm**
Diamètre de l'orifice d'aspiration du carter de lame	**40 mm**
Épaisseur orifice aspiration	**100 mm**
Longueur table de rabotage	**545 mm**
Largeur table de rabotage	**308 mm**
Hauteur de travail épaisseur min.	**5 mm**
Hauteur de travail épaisseur max.	**225 mm**
Profondeur de coupe max., épaisseur	**3 mm**
Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance absorbée scie	**3 kW**
Puissance absorbée rabot	**2,2 kW**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Lame de rayonnage pour l'usinage des panneaux à revêtement



Rallonge de table avec butée de coupe en aluminium pour panneaux et grandes pièces · Comprend un serre-pièce en fonte d'aluminium et une micro-butée r



Rendement maximal · Levage simultané des tables de surfaçage pour un changement particulièrement rapide