PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 5946035

MACHINES COMBINÉES BOIS

HOLZSTAR UMK 5-310 SPIRAL 400 V

holzstar

Combiné multiple compact pour rabotage/dégauchissage, sciage, défonçage et, en option, dispositif de perçage de rainures



Puissance absorbée scie	Longueur table d'entrée	Tension d'alimentation
3 kW	**1300 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Table de machine robuste en fonte pour un travail précis
- Sélection de la fonction par commutateur rotatif

Dégauchisseuse-raboteuse

- Réglage de la table de rabotage par volant
- Relevage simultané des tables de dégauchissage pour un changement de fonction particulièrement rapide
- Rouleau extractible caoutchouté protégeant la surface de la pièce lors du rabotage
- Table de dégauchissage et de rabotage en fonte grise à surface rectifiée
- Arbre porte-couteaux hélicoïdal avec 56 plaquettes en carbure
- Guide de dégauchissage en aluminium inclinable de 45

Scie circulaire de format

- Lame de scie circulaire inclinable jusqu'à 45
- Lame d'incision pour le travail des panneaux revêtus
- Bras de rallonge de table avec guide de tronçonnage en aluminium pour panneaux et grandes pièces
- Avec serre-pièce en aluminium coulé et micro-guide réglable
- Chariot coulissant en aluminium de 2000 mm de longueur
- Guide parallèle en aluminium avec réglage fin
- Équipé d'un sabot d'équerrage

Fraiseuse de table

- Broche de fraisage rigide
- Hauteur de broche réglable de 130 mm

Dispositif de mortaisage par perçage

- Disponible en accessoires
- Mandrin de perçage Wescott 3 - 16 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur table d'entrée	310 mm
Longueur table d'entrée	1300 mm
Profondeur max. de coupe joints	4 mm
Diamètre de l'orifice d'aspiration de la fraise	100 mm
Diamètre de l'orifice d'aspiration du carter de lame	40 mm
Épaisseur orifice aspiration	100 mm
Longueur table de rabotage	545 mm
Largeur table de rabotage	308 mm
Hauteur de travail épaisseur min.	5 mm
Hauteur de travail épaisseur max.	225 mm
Profondeur de coupe max., épaisseur	3 mm
Tension d'alimentation	400 V
Puissance absorbée scie	3 kW
Puissance absorbée rabot	2,2 kW

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Lame de rayonnage pour l'usinage des panneaux à revêtement



Rallonge de table avec butée de coupe en aluminium pour panneaux et grandes pièces · Comprend un serre-pièce en fonte d'aluminium et une micro-butée r



Rendement maximal · Levage simultané des tables de surfaçage pour un changement particulièrement rapide