MACHINES COMBINÉES BOIS

HOLZSTAR UMK 6

holzstar

La solution d'entrée de gamme pour le sciage, le fraisage, le rabotage, le calibrage et le perçage de trous oblongs



Puissance moteur	Longueur table d'entrée	Tension d'alimentation
1,0 kW	**620 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Arbre à deux fers monté sur roulements de précision avec fer de rabotage HSS
- Chariot coulissant en aluminium complet avec guide d'onglet
- Nombreuses possibilités d'utilisation dans un espace très réduit
- Deux raccords d'aspiration pour une aspiration efficace
- Dispositif de mortaisage par perçage pratique avec serre-pièce
- Réglage rapide de la hauteur de la lame de scie par levier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur table d'entrée	**154 mm**
Longueur table d'entrée	**620 mm**
Profondeur max. de coupe joints	**1,5 mm**
Diamètre de l'orifice d'aspiration du carter de lame	**30 mm**
Épaisseur orifice aspiration	**50 mm**
Diamètre orifice aspiration	**60 mm**
Longueur table de rabotage	**320 mm**
Largeur table de rabotage	**154 mm**
Hauteur de travail épaisseur min.	**9 mm**
Hauteur de travail épaisseur max.	**92 mm**
Profondeur de coupe max., épaisseur	**1 mm**

Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance moteur	**1,0 kW**
Longueur de la table coulissante	**740 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Arbre de rabotage à 2 lames
- Jeu de lames de rabot (2 pièces)
- Lame de scie, 200 x 30 x 2.6 mm, Z20
- Chariot coulissant pour scie et défonceuse
- Guide multifonction pour coupe parallèle et rabotage
- Guide d'onglet
- Dispositif de perçage de rainures avec bras de serrage
- Poussoir de pièce
- Pinces ER 20 6, 8 mm
- Douilles de serrage 6, 8, 10 mm

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





