PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. JUNYI-NL-AIR

SOUDURE LASER

MACHINE DE NETTOYAGE LASER REFROIDIE PAR AIR

JUNYI LASER



Gamme de puissance	Longueur du câble à fibre optique	Tension d'alimentation
1200 W / 1500 W	**10 m**	**220 V ± 10 %**

DESCRIPTION

Le nettoyage laser élimine rouille, peinture, huile, résine, revêtements et couches d'oxyde par l'action d'un faisceau laser de haute énergie : sans contact, sans produit chimique ni consommable, sans endommager le support. • Aucune détérioration des surfaces métalliques, nettoyage sans contact • Conception compacte et flexible, idéale pour les petits espaces • Enlève peinture, rouille et couches d'oxyde à grande vitesse • Machine respectueuse de l'environnement, sans solvants chimiques • Largeur de nettoyage jusqu'à 300 mm et distance de travail jusqu'à 800 mm • Tête de nettoyage Super Laser 22C, verrou de sécurité à bouton et déclencheur de changement de mode

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme de puissance	**1200 W / 1500 W**
Refroidissement	**Par air**
Tension d'alimentation	**220 V ± 10 %**
Type d'interface	**QBH**
Distance de mise au point	**400 – 800 mm**
Largeur de balayage	**0 – 150 mm (focale 400) / 0 – 300 mm (focale 800)**
Plage de réglage vertical de la mise au point	**± 10 mm**
Longueur du câble à fibre optique	**10 m**
Pression d'air maximale supportée	**15 bar**
Visée et positionnement	**Voyant rouge**
Température ambiante de travail	**10 – 40 °C**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma