ROULEAUX À TÔLE

METALLKRAFT 1270-25E

metallkraft

Asymétrique à trois rouleaux



Capacité de pliage max. acier 400 N/mm²²
2,5 mm

DESCRIPTION

- Pour l'industrie et l'artisanat
- Construction en fonte, robuste et stable
- Système asymétrique à 3 rouleaux
- Rouleau supérieur escamotable, pour un retrait facile de la pièce terminée
- Rouleaux supérieur et inférieur faciles à régler
- La commande au pied laisse les deux mains libres pour l'alimentation du matériau
- Convivial
- Moteur 400 V puissant
- Disponible en option : rouleaux trempés

Remarques :

- À la commande, veuillez préciser le type de matériau à travailler !
- Tous les accessoires sont possibles uniquement départ usine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de travail max.	**1270 mm**
Diamètre du rouleau supérieur	**90 mm**
Rouleau supérieur	**entraîné**
Rouleau inférieur	**entraîné**
Cintrage conique	**Oui**

Gorge d'insertion de fil	**sur le rouleau inférieur et arrière**
Capacité de pliage max. acier 400 N/mm²²	**2,5 mm**
Capacité de cintrage conique max. acier 400 N/mm²	**1,2 mm**
Capacité de pliage max. inox	**1,8 mm**
Capacité de cintrage conique max. inox	**0,9 mm**
Capacité de pliage max. aluminium	**3,0 mm**
Capacité de cintrage conique max. aluminium	**1,5 mm**
Diamètre de pliage min.	**135 mm**
Vitesse de rouleau	**6 m/min**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

