SCIES VERTICALES

METALLKRAFT 2013 I

metallkraft

Construction solide et éprouvée, avec table de travail inclinable et unité de soudage de lame



Puissance de la soudeuse de lame de scie
19 mm

Longueur lame scie à ruban
3950 mm

DESCRIPTION

- Construction extrêmement stable, corps de machine entièrement en acier
- Concept d'utilisation convivial
- Vitesse variable en continu par variateur - utilisation plus confortable et aucun remplacement de pièces d'usure telles que les courroies trapézoïdales
- Dispositif combiné de micro-pulvérisation et de soufflage, pour souffler les copeaux et lubrifier la lame
- Table de travail inclinable en fonte
- Éclairage du poste de travail de série
- Équipée d'un frein moteur
- Indicateur de tension et de vitesse du ruban
- Unité de soudage de ruban intégrée avec dispositif de recuit, de coupe et de meulage
- Réglage en hauteur du guide de ruban par volant
- Modèles VMBS I E avec avance de table électrique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de coupe max.	**330 mm**
Vitesse(s) de lame de scie	**15 – 120; 190 – 1500 m/min**
Longueur lame scie à ruban	**3950 mm**
Longueur max. de lame de scie à ruban	**4040 mm**
Largeur de lame de scie (de – à)	**13 – 27 mm**
Épaisseur lame scie à ruban	**0,65 – 0,9 mm**

Portée	**508 mm**
Longueur table	**600 mm**
Largeur table	**700 mm**
Charge max. de la table	**350 kg**
Hauteur de travail	**990 mm**
Plage de pivotement de la table pour coupes d'onglet	**12 / 12 °**
Puissance de la soudeuse de lame de scie	**19 mm**
Diamètre roue	**515 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Dispositif de découpe circulaire
- Guide d'onglet pour coupes d'angle
- Guide de refend
- Loupe

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma