SYSTÈMES ROULANTS (ROLLER GAUGE)

METALLKRAFT 300 MM / 2 M

metallkraft

Construction stable, charge admissible de 300 kg par mètre de convoyeur à rouleaux



Longueur de mesure max.
1600 mm

DESCRIPTION

- Construction stable fermée en U, en profilé de tôle d'acier de 3 mm
- Rouleaux porteurs en acier galvanisé
- Tous les convoyeurs à rouleaux de la série standard MRB sont également disponibles avec rouleaux plastique
- Rouleaux montés sur roulements à billes
- La longueur de mesure maximale correspond à la longueur de la piste moins la longueur de butée de 400 mm
- Guide de précision en acier plat fixé à l'arrière du convoyeur à rouleaux
- Chariot de butée robuste à 6 roulements à billes, mobile facilement, déplaçable manuellement et verrouillable
- Bras de butée robuste fixé au chariot de butée, réglable sur l'outil (point 0)
- Avec dispositif de mesure de longueur et système de cotation numérique
- Piste de rouleaux et de mesure avec affichage LCD sur pile et système de mesure à bande magnétique
- Qualité Made in Germany

Précisez le côté de montage et la hauteur à la commande !

Hauteur de travail jusqu'à 1020 mm possible avec platines de pied en option.

Sur demande :

- Hauteur de travail supérieure à 1020 mm réalisable en usine
- Également avec largeur de piste de 500 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre du galet tendeur	**60 mm**

Largeur du galet tendeur	**250 mm**
Diamètre arbre	**15 mm**
Charge statique max.	**300 kg/m**
Longueur de mesure max.	**1600 mm**
Nombre de pieds	**2 St**
Hauteur produit max.	**940 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

