SYSTÈMES ROULANTS (ROLLER GAUGE)

METALLKRAFT 300 MM / 7 M

metallkraft

Construction stable, charge admissible de 300 kg par mètre de convoyeur à rouleaux



Longueur de mesure max.
6740 mm

DESCRIPTION

- Construction stable fermée en U, en profilé de tôle d'acier de 3 mm
- Rouleaux porteurs en acier galvanisé
- Tous les convoyeurs à rouleaux de la série standard MRB sont également disponibles avec rouleaux plastique
- Rouleaux montés sur roulements à billes
- La longueur de mesure maximale correspond à la longueur de la piste moins la longueur de butée de 260 mm
- Avec dispositif de mesure de longueur
- Piste de rouleaux et de mesure avec échelle en mm, système de mesure manuel avec profilé de guidage en C et butée rabattable coulissante
- Qualité Made in Germany

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre du galet tendeur	**60 mm**
Largeur du galet tendeur	**250 mm**
Diamètre arbre	**15 mm**
Charge statique max.	**300 kg/m**
Longueur de mesure max.	**6740 mm**
Nombre de pieds	**5 St**
Hauteur produit max.	**940 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma