PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3661318

SYSTÈMES ROULANTS (ROLLER GAUGE)

METALLKRAFT 300 MM / 8 M

metallkraft

Construction stable, charge admissible de 300 kg par mètre de convoyeur à rouleaux



DESCRIPTION

- Construction stable fermée en U, en profilé de tôle d'acier de 3 mm
- Rouleaux porteurs en acier galvanisé
- Tous les convoyeurs à rouleaux de la série standard MRB sont également disponibles avec rouleaux plastique
- Rouleaux montés sur roulements à billes
- Convoyeur à rouleaux d'alimentation / d'évacuation
- Convoyeur à rouleaux sans échelle ni butée, avec guide latéral
- Qualité Made in Germany

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre du galet tendeur	**60 mm**
Largeur du galet tendeur	**250 mm**
Diamètre arbre	**15 mm**
Charge statique max.	**300 kg/m**
Nombre de pieds	**6 St**
Hauteur produit max.	**940 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma