ENCOCHEUSES & GRUGEOIRS

METALLKRAFT AKM 130-3 P

metallkraft



Capacité de coupe 90° (résistance à la traction 400 N/mm²)
3 mm

Longueur de la plage de coupe
130 mm

DESCRIPTION

- Construction stable • Pour l'encochage rectangulaire rapide de tôles • Convivial et économe en énergie grâce à l'entraînement pneumatique • Table robuste avec échelles encastrées et rainures en T pour un réglage précis des butées pivotantes • Protège-doigts en Plexiglas pour une vue optimale de la coupe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de fonctionnement	**Pneumatique**
Pression de coupe max.	**2,2 t**
Longueur de la plage de coupe	**130 mm**
Largeur de la plage de coupe	**130 mm**
Longueur table de travail	**600 mm**
Largeur table de travail	**460 mm**
Hauteur table de travail	**945 mm**
Capacité de coupe 90° (résistance à la traction 400 N/mm²)	**3 mm**
Capacité de coupe 90° (résistance à la traction 600 N/mm²)	**1,5 mm**
Explications sur la capacité de coupe	**Valeurs pour l'inox (résistance à la traction 600 N/mm²) uniquement possibles avec le jeu de lames en option**
Angle de coupe	**90 °**
Nombre de coups	**50 /min**
Réglage de course	**3 mm**

Longueur max. (produit) env.	**1020 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma