ENCOCHEUSES & GRUGEOIRS

METALLKRAFT AKM 150-2 P

metallkraft



Capacité de coupe 90° (résistance à la traction 400 N/mm²)
2 mm

Longueur de la plage de coupe
154 mm

DESCRIPTION

- Construction stable
- Pour l'encochage rectangulaire rapide des tôles
- Convivial et économe en énergie grâce à l'entraînement pneumatique
- Table solide avec échelles encastrées et rainures en T pour un réglage précis des butées pivotantes
- Protège-doigts en Plexiglas pour une vue optimale de l'arête de coupe
- Commande par pédale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de fonctionnement	**Pneumatique**
Pression de coupe max.	**2,2 t**
Longueur de la plage de coupe	**154 mm**
Largeur de la plage de coupe	**154 mm**
Longueur table de travail	**600 mm**
Largeur table de travail	**460 mm**
Hauteur table de travail	**945 mm**
Capacité de coupe 90° (résistance à la traction 400 N/mm²)	**2 mm**
Capacité de coupe 90° (résistance à la traction 600 N/mm²)	**1 mm**
Explications sur la capacité de coupe	**Valeurs pour l'inox (résistance à la traction 600 N/mm²) uniquement possibles avec le jeu de lames en option**

Angle de coupe	90 °
Nombre de coups	40 /min
Réglage de course	2 mm
Longueur max. (produit) env.	860 mm

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





