PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3834150

ENCOCHEUSES & GRUGEOIRS

# METALLKRAFT AKM 151-2 P

metallkraft

Pour un encochage rectangulaire rapide de tôles



Capacité de coupe 90° (résistance à la traction 400 N/mm²)
**2 mm**

Longueur de la plage de coupe
**150 mm**

## DESCRIPTION

- Construction robuste
- Convivial et économe en énergie grâce à l'entraînement pneumatique
- Table solide avec échelles encastrées et rainures en T pour un réglage précis des butées pivotantes
- Protège-doigts en Plexiglas pour une vue optimale de l'arête de coupe
- Commande par pédale

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Mode de fonctionnement | **Pneumatique** |
| Longueur de la plage de coupe | **150 mm** |
| Largeur de la plage de coupe | **150 mm** |
| Longueur table de travail | **600 mm** |
| Largeur table de travail | **460 mm** |
| Hauteur table de travail | **950 mm** |
| Capacité de coupe 90° (résistance à la traction 400 N/mm²) | **2 mm** |
| Capacité de coupe 90° (résistance à la traction 600 N/mm²) | **1 mm** |
| Explications sur la capacité de coupe | **Valeurs pour l'inox (résistance à la traction 600 N/mm²) uniquement possibles avec le jeu de lames en option** |
| Angle de coupe | **90 °** |
| Pression de travail | **8 bar** |

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**