ENCOCHEUSES & GRUGEOIRS

METALLKRAFT AKM 200-4 H

metallkraft

Pour un encochage rectangulaire rapide de tôles



Capacité de coupe 90° (résistance à la traction 400 N/mm²)
4 mm

Longueur de la plage de coupe
197 mm

DESCRIPTION

- Épaisseur de coupe jusqu'à 4 mm
- Panneau de commande intuitif et conception ergonomique pour une prise en main facilitée
- Compacte et peu encombrante, idéale pour les ateliers à espace limité
- Convivial et économe en énergie grâce à l'entraînement hydraulique
- Commande par pédale
- Les chutes tombent dans un tiroir extractible
- Serre-flan coulissant
- Lame de série adaptée à la découpe de l'acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de fonctionnement	**Hydraulique**
Pression de coupe max.	**14,7 t**
Longueur de la plage de coupe	**197 mm**
Largeur de la plage de coupe	**197 mm**
Longueur table de travail	**690 mm**
Largeur table de travail	**700 mm**
Hauteur table de travail	**950 mm**
Capacité de coupe 90° (résistance à la traction 400 N/mm²)	**4 mm**
Capacité de coupe 90° (résistance à la traction 600 N/mm²)	**2 mm**

Angle de coupe	90 °
Nombre de coups	20 /min
Capacité réservoir huile	45 l
Longueur max. (produit) env.	955 mm
Largeur/profondeur max. (produit) env.	900 mm

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Jeu de lames inférieur, adapté à l'acier et à l'inox
- Jeu de lames supérieur, adapté à l'acier et à l'inox

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Protège-doigts transparent offrant une vue optimale sur le tranchant de coupe



Panneau de commande intuitif et design ergonomique pour une manipulation facilitée



Tiroir extractible pour les chutes