ENCOCHEUSES & GRUGEOIRS

METALLKRAFT AKM 250-6 H

metallkraft

Pour un encochage d'angle droit rapide de tôle



Capacité de coupe 90° (résistance à la traction 400 N/mm²)
6 mm

Longueur de la plage de coupe
250 mm

DESCRIPTION

- Épaisseur de coupe jusqu'à 4 mm
- Panneau de commande intuitif et conception ergonomique pour une prise en main facilitée
- Compacte et peu encombrante, idéale pour les ateliers à espace limité
- Convivial et économe en énergie grâce à l'entraînement hydraulique
- Commande par pédale
- Les chutes tombent dans un tiroir extractible
- Serre-flan coulissant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de fonctionnement	**Hydraulique**
Pression de coupe max.	**24,5 t**
Longueur de la plage de coupe	**250 mm**
Largeur de la plage de coupe	**250 mm**
Longueur table de travail	**810 mm**
Largeur table de travail	**750 mm**
Hauteur table de travail	**952 mm**
Capacité de coupe 90° (résistance à la traction 400 N/mm²)	**6 mm**
Capacité de coupe 90° (résistance à la traction 600 N/mm²)	**3 mm**
Angle de coupe	**90 °**

Nombre de coups	**25 /min**
Capacité réservoir huile	**45 l**
Longueur max. (produit) env.	**1015 mm**
Largeur/profondeur max. (produit) env.	**900 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Jeu de lames inférieur, adapté à l'acier et à l'inox
- Jeu de lames supérieur, adapté à l'acier et à l'inox

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma