CINTREUSES PROFIL & TUBE

METALLKRAFT BM 76-T

metallkraft

Commande numérique avec moteur puissant pour un couple élevé



Puissance moteur	Capacité de pliage tube 650 N/mm² (Ø x épaisseur de paroi)	Tension d'alimentation
4 kW	**60 x 4 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Moteur puissant avec inverter et réducteur, offrant un couple élevé
- Commande NC pour le réglage de l'angle de cintrage et de la correction
- Compteur pour une répétabilité élevée
- Pupitre de commande mobile avec organes de commande et pédales
- Changement d'outil rapide
- Tous les arbres trempés et rectifiés
- Serrage manuel du matériau
- Très bon rapport qualité-prix

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	**Fixe**
Rayon de courbure max.	**470 mm**
Angle de pliage max.	**180 °**
Vitesses de pliage	**3 U/min**
Couple	**11500 Nm**
Hauteur tête de pliage	**80 mm**
Perf. pliage tube 420 N/mm² (Ø × ép.)	**76 x 4 mm**
Perf. pliage tube 350 N/mm² (Ø × ép.)	**76 x 3,5 mm**

Capacité de pliage tube 650 N/mm² (Ø x épaisseur de paroi)	**60 x 4 mm**
Perf. pliage plein 420 N/mm² (Ø)	**40 mm**
Puissance moteur	**4 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Utilisation simple, avec affichage numérique des valeurs de cintrage en cours et pour le réglage des paramètres



Angles de cintrage jusqu'à 180° possibles