PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3680013

SCIES À RUBAN HORIZONTALES

METALLKRAFT BMBS 230 X 280 H-DG

metallkraft

Pour coupes d'onglet de + 60 ° à -45 °



Puissance moteur	Longueur lame scie à ruban	Tension d'alimentation
0,9 / 1,4 kW	**2720 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Pour le sciage de profilés creux et de matériaux pleins en acier, acier inoxydable, acier à outils, métaux non ferreux et plastique
- Réglage de l'angle de coupe de -45° à +60°, réglage convivial par l'avant pour une meilleure maniabilité, notamment avec convoyeur à rouleaux attelé
- Guides de ruban robustes avec plaquettes en carbure réglables pour une coupe précise
- Guides de lame de scie avec système de refroidissement intégré
- Surveillance électromécanique de la tension de la lame de scie par microrupteur
- Avec brosse d'évacuation des copeaux pour un nettoyage et un entretien optimaux de la lame de scie
- Lorsque le bras de scie est relevé, le vérin de descente se verrouille automatiquement en position haute - aucun verrouillage supplémentaire sur le vérin n'est nécessaire
- Bras de scie incliné de 25°, ce qui prolonge la durée de vie de la lame de scie
- La lame de scie s'arrête automatiquement à la fin de la coupe
- Descente du bras de scie par gravité ou manuellement (H-DG)
- Plateau tournant avec fente de coupe pivotante : pas d'entaille dans la table de scie, donc surface d'appui toujours plane et précision de coupe accrue
- Concept de commande ergonomique
- Levier de serrage pour le réglage de l'angle par l'avant : réglage plus rapide de l'angle de coupe
- Adaptateur de montage pour convoyeurs à rouleaux inclus dans le contenu de la livraison
- Étau avec dispositif de serrage rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pompe à liquide	**Oui**
Avance de scie	**Par son propre poids**
Retour de scie	**manuel**
Brosse d'évacuation des copeaux	**Oui**
Puissance moteur	**0,9 / 1,4 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Vitesse(s) de lame de scie	**35 / 70 m/min**
Niveaux de vitesse	**2**
Longueur lame scie à ruban	**2720 mm**
Largeur lame scie à ruban	**27 mm**
Épaisseur lame scie à ruban	**0,9 mm**
Plage de coupe 0° rond (tube)	**230 mm**
Plage de coupe 0° rond (matériau plein)	**150 mm**
Plage de coupe 0° rectangulaire couché (profilé creux)	**280 x 220 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Scie à ruban
- Pompe de refroidissement
- Outil de manœuvre

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Lampe témoin de tension de la lame et voyant : s'allume en vert lorsque la tension de la lame est correcte et que le capot de la lame est fermé · Voya

