PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3690026

SCIES À RUBAN HORIZONTALES

METALLKRAFT BMBS 230 X 280 HA-DG

metallkraft

Pour coupes d'onglet de + 60 ° à -45 °, version HA entièrement hydraulique et semi-automatique



Puissance moteur	Longueur lame scie à ruban	Surveillance tension courroie
1,5 kW	**2720 mm**	**électromécanique**

DESCRIPTION

- Pour le sciage de tubes et de matériaux pleins en acier, acier inoxydable, acier à outils, métaux non ferreux et plastique
- Réglage de l'angle de coupe de -45° à +60°, réglage convivial par l'avant pour une meilleure maniabilité, notamment avec convoyeur à rouleaux attelé
- Plateau tournant monté sur roulements
- Réglage continu de la vitesse du ruban
- Guides de ruban robustes avec plaquettes en carbure réglables pour une coupe précise
- Durée de vie de la lame de scie prolongée grâce à l'inclinaison du bras de scie de 25°
- Guides de lame de scie avec système de refroidissement intégré
- La surveillance de lame BRP arrête l'avance du cadre de scie si le moteur de la lame est surchargé par des copeaux dans le canal de coupe ; une fois les copeaux évacués par la lame en marche, l'avance reprend automatiquement
- Surveillance électromécanique de la tension de la lame de scie, un microrupteur arrête la machine en cas d'écart
- Brosse d'évacuation des copeaux pour un nettoyage et un entretien optimaux de la lame de scie
- Étau de serrage hydraulique
- Cadre de scie à descente hydraulique
- Avec pupitre de commande orientable
- Fonction de détection de coupe avec bouton intégré

Fonctionnement de la machine semi-automatique :

- Serrage automatique de la pièce après le lancement du cycle de coupe
- Exécution de la coupe à la vitesse de ruban sélectionnée
- Arrêt automatique du mouvement de descente et de la lame de scie en position basse

- Retour automatique du bras de scie en position haute
- L'étau s'ouvre automatiquement
- L'opérateur n'a plus qu'à déplacer le matériau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pompe à liquide	**Oui**
Surveillance tension courroie	**électromécanique**
Surveillance alimentation courroie	**Oui**
Avance de scie	**hydraulique**
Retour de scie	**hydraulique**
Palpeur de coupe	**Oui**
Panneau de commande	**pivotant**
Brosse d'évacuation des copeaux	**Oui**
Étau	**avec dispositif de serrage rapide**
Puissance moteur	**1,5 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Vitesse(s) de lame de scie	**20 – 100 m/min**
Niveaux de vitesse	**sans étagement**
Longueur lame scie à ruban	**2720 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Scie à ruban
- Outil de manœuvre
- Pompe de refroidissement
- Adaptateur de fixation pour convoyeur à rouleaux

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Grand afficheur numérique avec fonctions telles que : · Touche MENU pour piloter les différents éléments de menu affichés à l'écran · Compteur de pièc

