SCIES À RUBAN HORIZONTALES

METALLKRAFT BMBS 260 X 280 HA-DG

metallkraft

Pour le sciage de profilés creux et de matériaux pleins en acier, inox, acier à outils, métaux non ferreux et plastique



Puissance moteur	Longueur lame scie à ruban	Surveillance tension courroie
1,5 kW	**2970 mm**	**électromécanique**

DESCRIPTION

- Réglage de l'angle de coupe de -45° à +60°, réglage convivial par l'avant pour une meilleure maniabilité, notamment avec convoyeur à rouleaux attelé
- Guides de ruban robustes avec plaquettes en carbure réglables pour une coupe précise
- Guides de lame de scie avec système de refroidissement intégré
- Surveillance électromécanique de la tension de la lame de scie par microrupteur
- Avec brosse d'évacuation des copeaux pour un nettoyage et un entretien optimaux de la lame de scie
- Bras de scie incliné de 25°, ce qui prolonge la durée de vie de la lame de scie
- La lame de scie s'arrête automatiquement à la fin de la coupe
- Pression de descente du bras de scie à commande hydraulique
- Plateau tournant avec fente de coupe pivotante évitant d'entailler la table de scie
- Concept de commande ergonomique
- Étau avec dispositif de serrage rapide

Fonctionnement de la machine semi-automatique :

- Serrage automatique de la pièce après le lancement du cycle de coupe
- Exécution de la coupe à la vitesse de ruban sélectionnée
- Arrêt automatique du mouvement de descente et de la lame de scie en position basse
- Retour automatique du bras de scie en position haute
- L'étau s'ouvre automatiquement
- L'opérateur n'a plus qu'à déplacer le matériau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pompe à liquide	**Oui**
Surveillance tension courroie	**électromécanique**
Surveillance alimentation courroie	**BRP**
Brosse d'évacuation des copeaux	**Oui**
Puissance moteur	**1,5 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance moteur de la pompe de refroidissement	**0,09 kW**
Puissance totale raccordée	**3,33 kW**
Vitesse(s) de lame de scie	**20 – 100 m/min**
Longueur lame scie à ruban	**2970 mm**
Largeur lame scie à ruban	**27 mm**
Épaisseur lame scie à ruban	**0,9 mm**
Plage de coupe 0° rond (tube)	**255 mm**
Plage de coupe 0° rond (matériau plein)	**255 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma