SCIES À RUBAN HORIZONTALES

METALLKRAFT BMBS 300 X 320 H DG

metallkraft

Pour coupes d'onglet de + 60 ° à -45 °



Puissance moteur	Longueur lame scie à ruban	Tension d'alimentation
1,3/1,8 kW	**3660 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Pour le sciage de profilés creux et de matériaux pleins en acier, acier inoxydable, acier à outils, métaux non ferreux et plastique
- Télécommande filaire pour la mise en marche de la machine et la descente du bras de scie
- Bras de scie incliné de 25°, ce qui prolonge la durée de vie de la lame de scie
- Bras de scie inclinable de +60° à -45
- Entraînement de la lame de scie par réducteur à vis sans fin lubrifié à l'huile, nécessitant peu d'entretien
- Robuste moteur triphasé équipé d'une protection contre les surcharges
- Plateau tournant monté sur roulements
- Brosse d'évacuation des copeaux pour un nettoyage et un entretien optimaux de la lame de scie
- Étau avec dispositif de serrage rapide manuel pour le matériau et dispositif de serrage rapide pour le réglage latéral de l'étau
- Pupitre de commande orientable
- Avec surveillance de la tension du ruban
- Guides de ruban robustes avec plaquettes en carbure réglables pour une coupe précise
- Guides de lame de scie avec système de refroidissement intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur	**1,3/1,8 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Vitesse(s) de lame de scie	**35 / 70 m/min**

Niveaux de vitesse	2
Longueur lame scie à ruban	3660 mm
Largeur lame scie à ruban	27 mm
Épaisseur lame scie à ruban	0,9 mm
Plage de coupe 0° rond (tube)	300 mm
Plage de coupe 0° rond (matériau plein)	180 mm
Plage de coupe 0° rectangulaire couché (profilé creux)	320 x 290 mm
Plage de coupe 0° en fagot (tube)	320 x 160 mm
Plage de coupe -45° rond (tube)	300 mm
Plage de coupe -45° rond (matériau plein)	110 mm
Plage de coupe -45° rectangulaire horizontal (profilé creux)	300 x 280 mm

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Lame de scie à ruban
- Outil de manœuvre
- Butée de longueur 1 mètre
- Pompe de refroidissement

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Grande graduation angulaire · Temps de réglage court



Commutateur de sélection de la vitesse de bande en 2 étapes, par ex. : position 1 : 35 m/min, position 2 : 70 m/min. Ce commutateur est également l'in

