SCIES À RUBAN HORIZONTALES

METALLKRAFT BMBS 300 X 320 HA-DG

metallkraft

Pour coupes d'onglet de +60° à -45°



Puissance moteur	Longueur lame scie à ruban	Tension d'alimentation
2,4 kW	**3660 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Pour le sciage de profilés creux et de matériaux pleins en acier, acier inoxydable, acier à outils, métaux non ferreux et plastique
- Fonctions de sciage à commande hydraulique
- Entraînement de la lame de scie par réducteur à vis sans fin lubrifié à l'huile, nécessitant peu d'entretien
- Avec robuste moteur triphasé avec protection contre les surcharges
- Plateau tournant monté sur roulements
- Après le lancement du cycle de coupe, l'étau se serre automatiquement - à la fin de l'opération, il revient en position initiale (HA-DG)
- Bras de scie incliné de 25°, ce qui prolonge la durée de vie de la lame de scie
- Bras de scie pivotant de +60° à -45
- Avec brosse d'évacuation des copeaux pour un nettoyage et un entretien optimaux de la lame de scie
- Avec variateur de fréquence : permet le réglage continu de la vitesse de la lame de scie de 20 à 100 m/min.
- Surveillance de lame BRP
- Étau hydraulique avec serrage rapide manuel pour le réglage latéral
- Des fins de course commandent les positions haute et basse du bras de scie
- Aucun réglage du point final haut n'est nécessaire
- Fonction de détection de coupe avec bouton intégré
- Guides de lame de scie en carbure métallique
- Pupitre de commande orientable
- Guides de lame de scie avec système de refroidissement intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur	**2,4 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Vitesse(s) de lame de scie	**20 – 100 m/min**
Niveaux de vitesse	**sans étagement**
Longueur lame scie à ruban	**3660 mm**
Largeur lame scie à ruban	**27 mm**
Épaisseur lame scie à ruban	**0,9 mm**
Plage de coupe 0° rond (tube)	**300 mm**
Plage de coupe 0° rond (matériau plein)	**300 mm**
Plage de coupe 0° rectangulaire couché (profilé creux)	**320 x 290 mm**
Plage de coupe 0° en fagot (tube)	**320 x 160 mm**
Plage de coupe -45° rond (tube)	**300 mm**
Plage de coupe -45° rond (matériau plein)	**300 mm**
Plage de coupe -45° rectangulaire horizontal (profilé creux)	**300 x 280 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Lame de scie à ruban
- Outil de manœuvre
- Butée de longueur 1 mètre
- Pompe de refroidissement

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Facilite le travail, même lors des coupes sur traçage



Angle de coupe plus précis, meilleur soutien de la matière · Plaquettes d'usure supplémentaires au niveau de la fente de coupe, évitant le remplacemen



Plus de stabilité dans la coupe, marche plus souple, meilleurs résultats de coupe, durée de vie de la lame prolongée