PLIEUSES À TABLIER

METALLKRAFT FSBM 1270-15 HSG

metallkraft

Serrage de la pièce par pédale



Capacité de pliage 235 N/mm²
1,5 mm

DESCRIPTION

- Le serrage de la pièce se commande par pédale, laissant les deux mains libres pour l'alimentation du matériau
- Puissant vérin d'assistance facilitant le pliage
- Grand dégagement, jusqu'à 15 mm, entre les poutres supérieure et inférieure
- Paliers lisses autolubrifiants
- Pression de serrage de la poutre supérieure facilement réglable par vis moletées à prise facile
- Réglage de l'épaisseur du matériau par vis moletée
- Butée d'angle de pliage réglable
- Comprend des outils segmentés en pied de biche, une barre de pliage segmentée et une table segmentée
- Segments d'une dureté de HRC 24–26

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de travail max.	**1270 mm**
Angle de pliage max.	**150 mm**
Segmentation	**75-25-30-35-40-45-50-75-100-200-270-250-75 mm**
Capacité de pliage 235 N/mm²	**1,5 mm**
Capacité de pliage 700 N/mm²	**0,8 mm**
Capacité de pliage aluminium	**1,8 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma