PLIEUSES À TABLIER

METALLKRAFT FSBM 1270-20 E

metallkraft

Serrage de la pièce par pédale



Capacité de pliage 235 N/mm²
2,0 mm

DESCRIPTION

- Le serrage de la pièce se commande par pédale, laissant les deux mains libres pour l'alimentation du matériau
- Diverses options d'outillage disponibles
- Puissant vérin d'assistance facilitant le pliage
- Grand dégagement, jusqu'à 25 mm, entre les poutres supérieure et inférieure
- Paliers lisses autolubrifiants
- Pression de serrage de la poutre supérieure facilement réglable par vis moletées à prise facile
- Réglage de l'épaisseur du matériau par vis moletée
- Butée d'angle de pliage réglable
- Comprend des outils de pliage vif segmentés, une lame de pliage continue et un appui de table continu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de travail max.	**1270 mm**
Angle de pliage max.	**135 °**
Segmentation	**25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250-270 mm**
Capacité de pliage 235 N/mm²	**2,0 mm**
Capacité de pliage 700 N/mm²	**1,2 mm**
Note capacité pliage 700 N/mm²	**Des outils supérieurs trempés sont nécessaires pour plier l'inox (VA)**
Capacité de pliage aluminium	**2,4 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

