CISAILLES & POINÇONNEUSES

METALLKRAFT FTBS 1300-20 P

metallkraft

Avec commande au pied, usage universel dans l'industrie et l'artisanat



Longueur de la butée latérale
200 mm

DESCRIPTION

- Version P avec deux vérins pneumatiques auxiliaires et pédale
- Construction soudée solide et robuste
- Adaptée à la découpe de l'acier et des métaux non ferreux
- La commande au pied laisse les deux mains libres pour l'alimentation du matériau
- Grande fenêtre de visualisation en Plexiglas
- Lame en acier de haute qualité
- Guidage à déflecteur
- Réglage simple de la lame de coupe par huit vis
- Butée latérale à angle réglable avec échelle millimétrique
- La distance maximale entre le protège-doigts et la table de travail est de 5 mm, pour une sécurité maximale
- Éclairage de la ligne de coupe de série

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de travail	**1330 mm**
Performance coupe acier 400 N/mm²	**2,00 mm**
Plage réglage butée arrière jusqu'à	**550 mm**
Longueur de la butée latérale	**200 mm**
Angle de coupe	**3 °**
Nombre de coups max. pour toute la longueur de coupe	**14 /min**

Consommation d'air par cycle	**43 l**
Entraînement	**Pneumatique**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Couteau de coupe en acier de haute qualité
- Éclairage de ligne
- Butée arrière
- Grande fenêtre d'observation en plexiglas
- Butée latérale réglable en angle
- Graduation millimétrique

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma