TARAUDEUSES

METALLKRAFT GS 1000-12 P

metallkraft

Taraudage rapide et précis avec bras pivotant librement positionnable



Volume de données mémorisées
Up to 5 MB

DESCRIPTION

- Tête de machine orientable de 0 à 90 degrés
- Insert à changement rapide avec limiteur de couple pour un taraudage sûr, sans risque de casse
- Rotation à droite/à gauche sur la tête de machine
- Manomètre et régulateur de pression de travail facilement accessibles sur le bras pivotant
- Socle avec table de serrage et châssis disponibles en accessoires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Trous taraudés à 400 N/mm²	**M3 – M12**
Vitesse max.	**400 min^{-1}**
Niveau pression acoustique Lp	**54 dB(A)**
Sens de coupe	**droite/gauche**
Système d'entraînement	**pneumatique**
Rayon de rotation	**1000 mm**
Réglage angulaire	**0 - 90 °**
Mandrin à serrage rapide	**M3, M4, M5-6, M8, M10, M12**
Pression de service	**6 - 8 bar**
Type de données générées	**Données d'utilisation**
Format des données générées	**Formats courants lisibles par machine, tels que JSON**
Volume de données mémorisées	**Up to 5 MB**

Génération continue de données en temps réel	**Oui**
Emplacement de stockage des données	**Sur l'appareil**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Filtre régulateur
- Séparateur d'eau
- 1 mandrin de taraudage GT12 M3, M4, M5-6, M8, M10, M12, chacun

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





La tête de machine pivote de 0 à 90 degrés



Sous-structure avec table de serrage et châssis disponibles en accessoires