PERCEUSES DE COLONNE & BANC

METALLKRAFT GS 18

metallkraft

Avec inversion de marche pour un taraudage précis et rapide dans les trous



Puissance absorbée moteur principal	Longueur câble de connexion	Tension d'alimentation
0,45 kW	**3 m**	**230 V**

DESCRIPTION

- L'inverseur permet un temps d'usinage très court : une pression sur la broche lance la rotation lente de l'outil dans le sens horaire ; au retrait, le retour rapide s'active automatiquement à 680 min¹
- Taraudage facile en une seule opération grâce au couple élevé, à la faible vitesse et à la grande concentricité
- La poignée supplémentaire permet un guidage optimal et confortable de l'outil
- Compensation du désalignement angulaire de l'outil de coupe dans l'alésage par une articulation entre l'avance et le mandrin de taraudage
- Butée de profondeur standard pour trous borgnes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Explications sur les dimensions	**Poignée supplémentaire en position à 90° par rapport à la poignée**
Puissance absorbée moteur principal	**0,45 kW**
Vitesse(s) à vide (sens horaire)	**280 min^{-1}**
Vitesse(s) à vide (sens antihoraire)	**680 min^{-1}**
Vitesse(s) en charge	**170 min^{-1}**
Vitesse(s) en charge (sens antihoraire)	**410 min^{-1}**
Tension d'alimentation	**230 V**
Taraudage acier (S235JR) en fonctionnement de courte durée	**M18**
Taraudage acier (S235JR) en fonctionnement continu	**M14**
Taraudage aluminium en fonctionnement de courte durée	**M18**

Taraudage aluminium en fonctionnement continu	**M16**
Longueur câble de connexion	**3 m**
Déclenchement de l'embrayage à glissement au couple d'arrêt	**31,4 – 34,3 nm**
Explications sur le déclenchement de l'embrayage à glissement au couple d'arrêt	**Informations pour diamètre de filetage M16**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Support universel M6 - M18 avec embrayage à friction
- Poignée auxiliaire
- Butée de profondeur
- Clé Allen 4 mm
- Mallette de transport

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Inverseur pour un temps d'usinage court : une pression sur la broche démarre une rotation lente dans le sens horaire



Le retrait de la broche démarre automatiquement un rembobinage rapide



Butée de profondeur et enregistrement universel inclus pour taraud standard M6 à M18