PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3812510

CINTREUSES PROFIL & TUBE

METALLKRAFT HBP 10

metallkraft

Hydraulique et d'usage universel, avec commande numérique de la profondeur d'enfoncement



Puissance moteur	Capacité réservoir huile	Course max.
1,1 kW	12 l	185 mm

DESCRIPTION

- Construction durable des outils et des guides d'outils en acier trempé de haute qualité
- Commande manuelle par deux pédales pour la course aller et retour
- Mode automatique par programmation des fins de course avant et arrière
- Changement de matrice facile grâce au logement à changement rapide
- Pédale avec affichage numérique et arrêt d'urgence

Huile hydraulique non incluse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression max.	10 t
Capacité réservoir huile	12 l
Capacité de pliage matériau plat	150 x 8 mm
Capacité de pliage tube	42 x 3,2 mm
Explications sur la capacité de pliage des tubes ronds	Option requise
Course max.	185 mm
Diamètre des boulons	60 mm
Hauteur des outillages	150 mm
Vitesse de travail	10 mm/s
Vitesse de retour	10 mm/s
Longueur table	450 mm

Largeur table	**900 mm**
Hauteur de travail	**915 mm**
Puissance moteur	**1,1 kW**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Poinçon de pliage 60 ° ; hauteur = 150 mm ; R = 6 mm
- Matrice à changement rapide 60 ° ; hauteur = 150 mm ; V = 60 mm
- Pédale avec affichage numérique
- Butée latérale 300 mm

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE







Panneau de commande avec affichage numérique et bouton ARRÊT D'URGENCE