PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3812550

CINTREUSES PROFIL & TUBE

METALLKRAFT HBP 50

metallkraft

Hydraulique et d'usage universel, avec commande numérique de la profondeur d'enfoncement



Puissance moteur	Capacité réservoir huile	Course max.
5,5 kW	**60 l**	**285 mm**

DESCRIPTION

- Construction durable des outils et des guides d'outils en acier trempé de haute qualité
- Commande manuelle par deux pédales pour la course aller et retour
- Mode automatique par programmation des fins de course avant et arrière
- Changement de matrice facile grâce au logement à changement rapide
- Pédale avec affichage numérique et arrêt d'urgence

Huile hydraulique non incluse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression max.	**50 t**
Capacité réservoir huile	**60 l**
Capacité de pliage matériau plat	**300 x 15 mm**
Capacité de pliage tube	**76 x 4,0 mm**
Explications sur la capacité de pliage des tubes ronds	**Option requise**
Course max.	**285 mm**
Diamètre des boulons	**90 mm**
Hauteur des outillages	**300 mm**
Vitesse de travail	**10 mm/s**
Vitesse de retour	**10 mm/s**
Longueur table	**600 mm**

Largeur table	**1250 mm**
Hauteur de travail	**930 mm**
Puissance moteur	**5,5 kW**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Poinçon de pliage 68 ° ; hauteur = 300 mm ; R = 5 mm
- Matrice à changement rapide 60 ° ; hauteur = 300 mm ; V = 60 mm
- Pédale avec affichage numérique
- Butée latérale 300 mm

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE







Panneau de commande avec affichage numérique et bouton ARRÊT D'URGENCE