SCIES HORIZONTALES

METALLKRAFT HMBS 340 CNC-DG-X

metallkraft

Avec système ARP pour coupes d'onglet de +60 ° à -45 ° et alimentation matière de 1000 mm



Puissance moteur	Longueur max. (produit) env.	Tension d'alimentation
3,0 kW	**3050 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Conçue pour un usage industriel
- Construction extrêmement stable et robuste
- Entraînement de la lame de scie par réducteur à vis sans fin lubrifié à l'huile, nécessitant peu d'entretien
- Avec système de commande SIEMENS Simatic et équipement électrique SIEMENS
- Utilisation sur écran multi-touch HMI Siemens moderne et performant
- Commande de l'avance du matériau et de la scie par vis à billes
- Robuste moteur triphasé équipé d'une protection contre les surcharges
- Variateur de fréquence de série pour le réglage continu de la vitesse de la lame de scie de 20 à 100 m/min
- Guide de lame de scie avec plaquettes en carbure réglables pour une coupe précise
- Dispositif hydraulique de tension du ruban
- Bras de scie inclinable de -45 à +60 degrés
- Réglage automatique de l'angle de coupe des deux côtés
- Pupitre de commande orientable
- Brosse d'évacuation des copeaux pour un nettoyage et un entretien optimaux de la lame de scie
- Système de commande 64 bits
- Avance automatique du matériau de 970 mm
- Détendeur Étau de serrage
- Guides de lame de scie avec système de refroidissement intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur max. (produit) env.	**3050 mm**
Largeur/profondeur max. (produit) env.	**3050 mm**
Hauteur max. (produit) env.	**2100 mm**
Puissance moteur	**3,0 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance moteur de la pompe hydraulique	**0,6 kW**
Puissance moteur de la pompe de refroidissement	**0,12 kW**
Puissance absorbée	**4,5 kW**
Classe de protection moteur	**IP 55**
Régime nominal du moteur d'entraînement	**S1**
Consommation totale de courant	**12,3 A**
Puissance totale raccordée	**8,5 kW**
Vitesse(s) de lame de scie	**20 – 100 m/min**
Niveaux de vitesse	**vis sans fin**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Lame de scie à ruban
- Pompe de refroidissement
- Outil de manœuvre
- Éclairage de poste de travail
- Barrière photoélectrique de sécurité

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Brosse à copeaux motorisée pour le nettoyage et l'entretien de la lame de scie



Utilisation sur un panneau multitouch Siemens HMI moderne et performant · Arrêt d'urgence : coupe l'alimentation électrique et tous les mouvements de

