SCIES HORIZONTALES

METALLKRAFT HMBS 4000 CNC X

metallkraft

Pour usage industriel intensif et temps de coupe optimaux



Puissance moteur	Longueur lame scie à ruban	Tension d'alimentation
9 kW	**6830 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Vitesse de lame jusqu'à 150 m/min
- Avance de la lame avec système ARP pour l'adaptation automatique de l'avance
- Programme carbure pour l'utilisation de rubans de scie en carbure
- Avance de la matière et cadre de scie entraînés par vis à billes à recirculation
- Bibliothèque de matériaux avec paramètres de sciage et caractéristiques préréglés
- Tension hydraulique du ruban
- Contrôle du processus de coupe
- Guides de ruban hydrauliques
- Bac de liquide de refroidissement amovible par l'avant
- Guides de ruban à guidage linéaire, réglables automatiquement
- Tension du ruban à double guidage
- Galets avec contre-appui pour une coupe plus régulière
- Rinçage du canal de coupe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur	**9 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance moteur de la pompe de refroidissement	**0,16 kW**
Puissance absorbée	**17,7 kW**

Consommation totale de courant	**25,5 A**
Vitesse(s) de lame de scie	**15 – 150 mm**
Longueur lame scie à ruban	**6830 mm**
Largeur lame scie à ruban	**54 mm**
Épaisseur lame scie à ruban	**1,3 mm**
Plage de coupe 0° rond (tube)	**450 mm**
Plage de coupe 0° rond (matériau plein)	**450 mm**
Plage de coupe 0° rectangulaire couché (profilé creux)	**450 x 450 mm**
Plage de coupe 0° en fagot rectangulaire couché (profilé creux)	**450 x 300 mm**
Avance matière max. à 1 x vitesse d'avance	**730 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Lame de scie à ruban
- Outil de manœuvre
- Deux éclairages LED de poste de travail
- Système ARP
- Convertisseur de fréquence
- Brosse motorisée d'évacuation des copeaux
- Réglage automatique du guidage de lame
- Convoyeur à copeaux

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Le système de commande dans la langue maternelle de l'opérateur · Écran tactile graphique à utilisation intuitive et commande par pictogrammes explici



Utilisation sur un panneau multitouch Siemens HMI moderne et performant · Arrêt d'urgence : coupe l'alimentation électrique et tous les mouvements de

