SCIES HORIZONTALES

METALLKRAFT HMBS 540 HA CALIBER

metallkraft

Scie à ruban semi-automatique avec commande Mitsubishi



Puissance moteur
5,5 kW

Surveillance tension courroie
Tension hydraulique de la lame de scie

DESCRIPTION

- Scie à ruban à deux colonnes pour le sciage de barres pleines et de profilés Mitsubishi
- Commande FX 5 à utilisation simple via écran tactile 4,3" Mouvement de coupe
- par vérins hydrauliques Avec
- BRP (régulation de l'avance de coupe) : si une limite d'intensité réglée est dépassée, le mouvement d'avance s'arrête tandis que la lame continue de tourner afin d'évacuer les copeaux du canal de coupe. Dès que la charge normale est retrouvée, le sciage reprend Corps
- de machine robuste et distances minimales entre la lame, le guidage de la machine et la pièce : les vibrations sont réduites pour une performance de sciage maximale Vitesse de coupe
- variable en continu de 15 - 150 m/min Entraînement de la lame
- par renvoi d'angle, moteur asynchrone et convertisseur de fréquence Serrage
- de la matière avant et après la coupe par un étau en deux parties Réglage de la pression
- de serrage hydraulique de l'étau par distributeur avec manomètre Inclinaison de la lame
- de 7° et tension hydraulique de la lame prolongent la durée de vie de la
- lame Guide
- avant de lame se déplaçant automatiquement parallèlement à la
- lame de scie
- Le guide de ruban se déplace automatiquement parallèlement à la mâchoire mobile de l'étau Brosse
- d'évacuation des copeaux à entraînement électrique Refroidissement par émulsion
- avec distribution du liquide dans les guides de ruban et directement dans le canal de coupe Moteur plus
- puissant disponible en option Guides de ruban
- avec système de refroidissement intégré/ul>

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur table de travail	**800 mm**
Système de commande	**Mitsubishi FX 5 avec écran tactile 4,3"**
Pompe à liquide	**Oui**
Surveillance tension courroie	**Tension hydraulique de la lame de scie**
Surveillance alimentation courroie	**BRP**
Avance de scie	**hydraulique**
Retour de scie	**hydraulique**
Panneau de commande	**orientable**
Brosse d'évacuation des copeaux	**entraîné électriquement**
Étau	**en deux parties, avant et arrière de la coupe / réglage de la pression hydraulique**
Éclairage de la zone de travail	**LED**
Puissance moteur	**5,5 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance moteur de la pompe hydraulique	**0,75 kW**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Brosse à copeaux à entraînement électrique



Utilisation confortable au pupitre de commande pivotant



L'inclinaison de la lame de 7° et la tension hydraulique de la lame augmentent la durée de vie de la lame