PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3690082

SCIES HORIZONTALES

METALLKRAFT HMBS 700 X 750 HA X

metallkraft

Avec commande SIEMENS pour usage industriel intensif



Puissance moteur	Longueur lame scie à ruban	Tension d'alimentation
11 kW	**7680 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Guidages linéaires sur les deux colonnes pour un résultat de coupe parfait
- Moteur triphasé robuste avec protection contre les surcharges
- L'étau est équipé d'un vérin à longue course pour compenser les écarts de section importants
- Guide de ruban avec plaquettes carbure réglables
- Régulation hydraulique de la pression de l'étau
- Utilisation sur panneau multitouch Siemens HMI moderne et performant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur	**11 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Vitesse(s) de lame de scie	**15 – 80 m/min**
Niveaux de vitesse	**sans étagement**
Longueur lame scie à ruban	**7680 mm**
Largeur lame scie à ruban	**67 mm**
Épaisseur lame scie à ruban	**1,6 mm**
Plage de coupe 0° rond (tube)	**700 mm**
Plage de coupe 0° rond (matériau plein)	**700 mm**
Plage de coupe 0° rectangulaire couché (profilé creux)	**750 x 700 mm**
Plage de coupe 0° en fagot (tube)	**750 x 460 mm**

Hauteur de table d'alimentation matière	**620 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Scie à ruban
- Outil de manœuvre
- Éclairage de poste de travail
- Brosse à copeaux motorisée
- Convertisseur de fréquence
- Pompe de refroidissement
- Dispositif de tension hydraulique de lame

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Le guide de lame avant se déplace parallèlement au mors mobile de l'étau, pour un guidage de lame plus précis



Le guide de lame avant se déplace parallèlement au mors mobile de l'étau, pour un guidage de lame plus précis



Brosse à copeaux motorisée