ENCOCHEUSES & GRUGEOIRS

METALLKRAFT HPS 45 S

metallkraft

Machine combinée avec jusqu'à 5 postes d'usinage et commande au pied



Puissance moteur	Cisaille fer plat : longueur de lame	Tension d'alimentation
4 kW	**316 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Poste de poinçonnage, cisaille pour plats, cisaille pour cornières, cisaille pour profilés, avec poste d'encochage disponible à partir de la HPS 45S
- Série DS avec deux vérins de travail et deux pédales pour une utilisation simultanée du poste de poinçonnage et de la cisaille pour profilés
- Réglage progressif de la course
- Plus grande portée du poste de poinçonnage de 620 mm en option, disponible à partir de la HPS 55DS
- Construction soudée lourde et rigide
- De série avec couteau d'encochage à partir de la HPS 45S
- Avec puissant moteur 400 volts
- Couteau d'encochage en V, dispositif de poinçonnage surdimensionné et plus grande profondeur de col de cygne pour le poste de poinçonnage disponibles sur demande
- Pédale à deux niveaux pour le fonctionnement par à-coups
- Les poinçons et matrices n° 1, n° 2, n° 3, n° 30, n° 45, n° 60 sont utilisables avec le contenu de la livraison standard de la machine. Utilisation du poinçon et de la matrice n° 4 et n° 80 en option (sauf HPS 40S)

Avantages du poinçonnage par rapport au perçage :

- Important gain de temps - temps de cycle
- Pas de copeaux
- Pas de refroidissement

Remarque :

- Toutes les cisailles hydrauliques pour profilés sont livrées avec de l'huile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur de matière max. du poste d'entaillage	**8 mm**
Largeur d'entaille max.	**35 mm**
Profondeur d'entaille max.	**75 mm**
Outils d'entaillage en V (accessoire)	**100 x 100 x 8 mm**
Puissance moteur	**4 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Cisaille fer plat : largeur de matière x épaisseur max.	**200 x 15 mm**
Cisaille fer plat : largeur max. x épaisseur de matière	**300 x 12 mm**
Cisaille fer plat : longueur de lame	**316 mm**
Cisaille fer plat, coupe d'onglet 45° : longueur d'aile max. x épaisseur max.	**80 x 10 mm**
Cisaille fer plat : hauteur de travail	**955 mm**
Force de poinçonnage	**45 t**
Diamètre du poste de poinçonnage x épaisseur de tôle max. (acier 400 N/mm²)	**22 x 15 mm**
Diamètre max. du poste de poinçonnage x épaisseur de tôle (acier 400 N/mm²)	**38 x 8 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Poste de poinçonnage
- Cisaille plate
- Cisaille d'angle
- Cisaille pour profilés à lame ronde et carrée
- Encochage
- Porte-poinçon à baïonnette
- Réductions de poinçon et matrice n° 1, n° 2, n° 3, n° 30, n° 45 et n° 60
- Poinçon, cisaille plate et encocheuse avec butées réglables
- Clé à crochet
- Pédale
- Huile hydraulique

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





