AUTRES PLIEUSES

METALLKRAFT HRB 10

metallkraft

Usage universel avec 6 segments de cintrage de 1/2" à 2"



Course piston
155 mm

DESCRIPTION

- Utilisable universellement pour les tubes de chauffage, de gaz, d'eau de chauffe, les tubes en cuivre et les tubes multicouches
- Cadre de cintrage articulé pour une utilisation confortable et efficace
- Support trépied pour un travail ergonomique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de sortie	**10 t**
Course piston	**155 mm**
Diamètre de tube en pouces	**1/2; 3/4, 1; 1 1/4; 1 1/2; 2 "**
Diamètre de tube métrique	**20; 25; 32; 40; 47; 59 mm**
Épaisseur(s) de paroi	**3,25; 3,5; 4,0; 4,0; 4,25; 4,5 mm**
Rayons de pliage min.	**62; 78; 98; 128; 149; 187 mm**
Angle de pliage max.	**90; 90; 90; 120; 120; 120 °**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Six segments de cintrage : 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
- Trépied

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

