PLIEUSES À TABLIER

METALLKRAFT HSBM 2020-20 SB

metallkraft

Conception robuste avec outils supérieurs segmentés



Capacité de pliage 400 N/mm²
2,0 mm

DESCRIPTION

- Manipulation facile
- Outils supérieurs segmentés
- Fonction de pliage par rotation avec serrage sûr de la pièce par précontrainte de la poutre supérieure
- Construction soudée robuste et compacte
- Pour un pliage simple avec réglage exact de l'angle de pliage au moyen d'une butée graduée
- Entretien particulièrement réduit

Répartition des segments

- 25-30-35-40-45-75-100-150-200-200-270-400-400

Remarque sur les caractéristiques techniques :

Épaisseur de tôle max. : données de performance basées sur un matériau de résistance à la traction 400 N / mm² ; capacité de pliage inox : facteur 0,75 ; capacité de pliage alu : facteur 1,2 ; des outils supérieurs trempés sont nécessaires pour plier l'acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de travail max.	**2020 mm**
Passage max. entre poutre sup./inf.	**120 mm**
Angle de pliage max.	**135 °**
Segmentation	**25-30-35-40-45-75-100-150-200-200-270-400-400 mm**
Capacité de pliage 400 N/mm²	**2,0 mm**

Capacité de pliage 700 N/mm²	**1,25 mm**
Capacité de pliage aluminium	**2,4 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma