PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3779022

PLIEUSES À TABLIER

METALLKRAFT HSBM 2520-16 SH

metallkraft

Conception robuste



Capacité de pliage 400 N/mm²
1,6 mm

DESCRIPTION

- Utilisation simple
- Construction soudée robuste et compacte
- Entretien particulièrement réduit
- Pour un pliage simple avec réglage précis de l'angle de pliage au moyen d'une butée graduée
- Épaisseur de tôle réglable par la poutre de pliage
- Outils pour inox sur demande : rail de pliage vif et barre de pliage en Toolox 33, outils segmentés et barre de pliage en Toolox 33 et outils segmentés en pied de biche en Toolox 33
- Qualité Made in Europe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de travail max.	**2520 mm**
Passage max. entre poutre sup./inf.	**140 mm**
Angle de pliage max.	**93 °**
Segmentation	**25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500 mm**
Conception poutre de pliage	**Pied de biche haut, segmenté**
Capacité de pliage 400 N/mm²	**1,6 mm**
Capacité de pliage 700 N/mm²	**1,2 mm**
Capacité de pliage aluminium	**1,9 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Réglage manuel simple de l'angle de cintrage à l'aide d'une butée graduée