ÉBAVUREUSES

METALLKRAFT KE 10-2

metallkraft

Pour rayons, alésages, bords intérieurs et extérieurs, jusqu'à 10,6 mm de largeur de chanfrein



Puissance moteur	Tension d'alimentation
1,8 kW	**230 V**

DESCRIPTION

- Idéale pour réaliser des arêtes visibles propres et pour la préparation de soudure
- Appareil maniable et puissant
- Réglage de la hauteur de chanfrein sans outil
- Pour l'usinage de l'acier et de l'aluminium
- Pour l'ébavurage de rayons et de perçages à partir de 30 mm de diamètre
- Avec porte-plaquettes à 6 arêtes
- Avance manuelle
- Vitesse réglable en continu de 2,300 à 6,500 rpm
- Les plaquettes amovibles en carbure fournies conviennent aussi à l'usinage de l'inox à vitesse réduite ; la durée de vie de l'outil dépend des conditions d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de chanfrein	**45 °**
Remarque sur l'angle de chanfrein	**avec accessoires également 30 et 37,5 °**
Largeur chanfrein à 30°	**0 – 11,7 mm**
Largeur de chanfrein à 37,5°	**0 – 12 mm**
Largeur chanfrein à 45°	**0 – 11 mm**
Vitesse(s)	**2300 – 6500 min^{-1}**
Puissance moteur	**1,8 kW**

Tension d'alimentation	**230 V**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Boîtier plastique
- Porte-plaquettes à 6 positions 45 °
- 1 jeu de plaquettes composé de 6 plaquettes
- 1 jeu d'outils
- 1 poignée frontale

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Avec porte-plaquettes à 6 faces



Largeur de chanfrein réglable en continu de 0 à 10,6 mm · Réglage précis de la largeur de chanfrein grâce à l'échelle facile à lire · Angle de chanfre

