ÉBAVUREUSES

METALLKRAFT KE 150

metallkraft

Modèle fixe pour la création de bords de visualisation nets et pour la préparation de soudure



Puissance moteur
1,1 kW

Tension d'alimentation
230 V

DESCRIPTION

- Usinage de matériaux variés : acier, aluminium, bois ou plastique
- Réglage d'angle progressif avec crans d'arrêt à 15°, 30° et 45°
- Adapté à un fonctionnement en continu
- Réglage manuel de la hauteur de la fraise par volant
- Réglage de la profondeur de chanfrein par échelle graduée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de chanfrein	15 – 45 °
Largeur chanfrein à 15°	1,4 – 5,2 mm
Largeur chanfrein à 30°	3,3 – 5,8 mm
Largeur chanfrein à 45°	0 – 7 mm
Vitesse(s)	2860 min^{-1}
Puissance moteur	1,1 kW
Tension d'alimentation	230 V
Niveau pression acoustique	80 dB(A)

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 5 plaquettes de coupe droites
- Porte-plaquette de coupe

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Réglage continu de l'angle, avec positions de blocage à 15°, 30° et 45°



Réglage sans outil et en continu de la profondeur de chanfrein