ÉBAVUREUSES

METALLKRAFT KE 6-2

metallkraft

Pour rayons, alésages, bords intérieurs et extérieurs



Puissance moteur	Tension d'alimentation
1,1 kW	**230 V**

DESCRIPTION

- Idéale pour réaliser des arêtes visibles propres
- Appareil maniable et puissant
- Réglage de la hauteur de chanfrein sans outil
- Pour l'usinage de l'acier
- Pour l'ébavurage de rayons et de perçages à partir de 30 mm de diamètre
- Avec porte-plaquettes à 3 arêtes
- Avance manuelle
- Vitesse réglable en continu de 3,000 à 6,000 rpm
- Les plaquettes amovibles en carbure fournies conviennent aussi à l'usinage de l'inox à vitesse réduite ; la durée de vie de l'outil dépend des conditions d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de chanfrein	**45 °**
Remarque sur l'angle de chanfrein	**avec accessoires également 30°**
Largeur chanfrein à 45°	**0 – 6 mm**
Vitesse(s)	**3000 – 6000 min^{-1}**
Puissance moteur	**1,1 kW**
Tension d'alimentation	**230 V**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Boîtier plastique
- Porte-plaquettes à 3 positions 45 °
- 1 jeu de plaquettes composé de trois plaquettes indexables à 4 arêtes
- 1 jeu d'outils
- 1 poignée latérale

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Avec porte-plaquettes à 3 faces



Largeur de chanfrein réglable en continu de 0 à 6 mm · Réglage pratique et précis de la largeur de chanfrein grâce à une échelle facile à lire