PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3921001

PONCEUSES À BANDE

METALLKRAFT KRBS 101

metallkraft



Puissance moteur	Longueur courroie abrasive	Tension d'alimentation
2,5 / 3,3 kW	2000 mm	400 V

DESCRIPTION

- Pour l'ébavurage, avec support de pièce pratique et bac de récupération des copeaux
- Utilisation confortable grâce au dispositif de serrage facilement réglable
- Les mors rotatifs du dispositif de serrage permettent de serrer en toute sécurité tubes carrés, tubes ronds et plats en acier
- Angles de ponçage réglables de 30 à 90° et de 0° à 60°
- Grâce au support à changement rapide optimisé, le tendeur se remplace facilement et rapidement, sans outil
- Particulièrement durable grâce à des roulements plus grands et améliorés
- Supports de meules pratiques intégrés au socle
- Large gamme de meules pour différents diamètres de tubes disponible en accessoires
- Passage rapide du ponçage de tubes au ponçage à bande
- Moteur puissant
- Presque tous les réglages s'effectuent sans outil (outil de manœuvre fourni)
- Grande vitre de protection rabattable offrant un champ de vision optimal
- Adaptation optimale à chaque matériau grâce à 2 vitesses de bande (15 m / s idéale pour l'inox et l'aluminium, 30 m / s parfaite pour l'acier)
- Avec deux bacs de récupération des copeaux facilement amovibles
- Buse d'aspiration (Ø 70 mm) disponible pour les systèmes d'aspiration

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur	2,5 / 3,3 kW

Tension d'alimentation	400 V
Vitesse(s) moteur	1400 / 2800 min^{-1}
Longueur courroie abrasive	2000 mm
Largeur courroie abrasive	100 mm
Vitesse de circulation de l'unité à bande de meulage	15 / 30 m/s
Angle de meulage réglable	30 – 90 (0 – 60) °
Diamètre min. du tube	20 mm
Diamètre max. du tube	78 mm
Largeur nominale extérieure de la gaine d'aspiration	74 mm
Largeur nominale intérieure de la gaine d'aspiration	70 mm
Nombre de gaines d'aspiration	2

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 1 bande abrasive grain K 40 pour acier et inox
- Deux boîtes à étincelles
- Une clé
- Rouleau de contact 42 mm

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE







Dirige idéalement la poussière de meulage vers la sortie arrière des copeaux