PONCEUSES À BANDE

METALLKRAFT KRBS 101 AS

metallkraft



Puissance moteur	Longueur courroie abrasive	Tension d'alimentation
2,5 / 3,3 kW	**2000 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Système d'aspiration intégré
- Pour l'ébavurage, avec support de pièce pratique et bac à étincelles
- Utilisation confortable grâce au dispositif de serrage facilement réglable
- Les mors rotatifs du dispositif de serrage permettent de serrer en toute sécurité tubes carrés, tubes ronds et plats en acier
- Angle de ponçage réglable de 30 à 90° et de 0° à 60°
- Le rouleau de contact avant se remplace rapidement et simplement, sans outil, grâce au support à changement rapide optimisé
- Particulièrement durable grâce à des roulements plus grands et améliorés
- Supports de rouleaux de contact pratiques intégrés au bâti
- Large gamme de rouleaux de contact pour différents diamètres de tubes disponible en accessoires
- Passage rapide du ponçage de tubes au ponçage à bande
- Moteur puissant
- Presque tous les réglages s'effectuent sans outil (outil de manœuvre inclus dans la livraison)
- Grand écran de protection rabattable offrant un champ de vision optimal
- Deux vitesses de bande pour une adaptation optimale à chaque matériau (15 m/s idéale pour l'inox et l'aluminium, 30 m/s parfaite pour l'acier)
- Avec deux bacs à étincelles facilement amovibles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur	**2,5 / 3,3 kW**

Tension d'alimentation	**400 V**
Vitesse(s) moteur	**1400 / 2800 min^{-1}**
Longueur courroie abrasive	**2000 mm**
Largeur courroie abrasive	**100 mm**
Vitesse de circulation de l'unité à bande de meulage	**15 / 30 m/s**
Angle de meulage réglable	**30 – 90 (0 – 60) °**
Diamètre min. du tube	**20 mm**
Diamètre max. du tube	**78 mm**
Largeur nominale extérieure de la gaine d'aspiration	**74 mm**
Largeur nominale intérieure de la gaine d'aspiration	**70 mm**
Nombre de gaines d'aspiration	**2**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 1 bande abrasive grain K 40 pour acier et inox
- Deux boîtes à étincelles
- Une clé
- Rouleau de contact 42 mm
- Sac à poussières

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Dirige idéalement la poussière de meulage vers la sortie arrière des copeaux



Mors de serrage rotatifs permettant un serrage sûr de tubes carrés, tubes ronds et plats d'acier



Sûr et simple grâce à un dispositif de serrage facilement réglable