PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3811002

CISAILLES & POINÇONNEUSES

METALLKRAFT KS 2

metallkraft

Pour acier jusqu'à 2,0 mm



Puissance moteur	Portée lame	Tension d'alimentation
1,1 kW	**280 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Adaptée à la découpe de métaux, de carton et d'autres matériaux
- Construction en fonte extrêmement stable et robuste
- Couteaux bronzés en acier à outils pour travail à froid K2379
- Couteaux trempés, réaffûtables et réglables
- Moteur
- Frein moteur
- Vitesse de coupe 7,5 m/min
- Lubrification centralisée
- Système de coupe de diamètre intérieur
- Pupitre de commande mobile avec pédale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de coupe min.	**180 mm**
Diamètre de coupe max.	**1000 mm**
Portée lame	**280 mm**
Recouvrement max. du matériau (jusqu'à 800 mm de diamètre de coupe)	**280 mm**
Recouvrement max. du matériau (à partir de 800 mm de diamètre de coupe)	**200 mm**
Performance coupe acier 400 N/mm²	**2,0 mm**

Portée	**700 mm**
Entraînement	**Manuel**
Puissance moteur	**1,1 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma