PERCEUSES MAGNÉTIQUES

METALLKRAFT MB 351 F BL-V

metallkraft

Usage universel pour perçage, taraudage, alésage et fraisurage



Puissance moteur	Longueur embase magnétique	Tension d'alimentation
1,7 kW	**166 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Moteur BRUSHLESS

Moteur sans balais pour un meilleur rendement énergétique, un entretien réduit et une durée de vie maximale

- Démarrage progressif

Démarrage contrôlé et ménageant le matériau : réduit les contraintes mécaniques, protège le moteur et le réducteur, et améliore la précision et la sécurité de travail

- Variation électronique de vitesse

Variation électronique de vitesse pour une adaptation optimale à différents matériaux et applications

- Surveillance numérique de la machine

L'écran intégré affiche tous les paramètres utiles : tension, courant, puissance en temps réel, facteur de puissance, fréquence du réseau, temps de démarrage, consommation et température du moteur

- Concept de commande ergonomique

Touches en silicone à LED bien visibles pour une utilisation intuitive, sans risque d'erreur

- Affichage de la force de maintien magnétique

Contrôle visuel de la force de maintien pour une sécurité maximale lors du maintien magnétique

- Variantes de réducteur

Modèles avec réducteur à 1, 2 ou 3 vitesses selon les besoins de couple et de vitesse

- Rotation à gauche/à droite

Sens de rotation commutable pour des applications variées

- Capteur d'inclinaison

Arrêt automatique en cas de glissement ou de basculement pour une sécurité de travail maximale

- Réservoir de liquide de refroidissement intégré

Alimentation directe en liquide de refroidissement pour prolonger la durée de vie des trépans carottiers et améliorer les performances de perçage

- Facile à transporter

Poignée de transport pratique et mallette à outils pour un transport simple et sûr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Adaptateur fraise annulaire	**Weldon 3/4"**
Avance manchon broche	**manuel**
Vitesse(s) à vide (sens horaire)	**850 min^{-1}**
Puissance moteur	**1,7 kW**
Tension d'alimentation	**230 V**
Classe de protection	**IP 42**
Force de maintien magnétique	**14500 N**
Longueur embase magnétique	**166 mm**
Largeur embase magnétique	**80 mm**
Ø max. trépan (avance manuelle)	**35 mm**
Prof. perçage max. trépan (avance manuelle)	**35 mm**
Longueur câble de connexion	**3,5 m**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Caisse de transport en plastique

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





