PERCEUSES MAGNÉTIQUES

METALLKRAFT MB 653 BL-V

metallkraft

Usage universel pour perçage, taraudage, alésage et fraisurage



Puissance moteur	Longueur embase magnétique	Tension d'alimentation
2 kW	202 mm	230 V

DESCRIPTION

- Moteur BRUSHLESS : moteur sans balais pour un meilleur rendement énergétique, un entretien réduit et une durée de vie maximale
- Démarrage progressif : démarrage contrôlé et ménageant le matériau, qui réduit les contraintes mécaniques, protège le moteur et le réducteur, et améliore la précision et la sécurité de travail
- Variation électronique de vitesse : variation électronique continue pour une adaptation optimale à différents matériaux et applications
- Surveillance numérique de la machine : l'écran intégré affiche tous les paramètres utiles : tension, courant, puissance en temps réel, facteur de puissance, fréquence du réseau, temps de démarrage, consommation et température du moteur
- Concept de commande ergonomique : touches en silicone à LED bien visibles pour une utilisation intuitive, sans risque d'erreur
- Affichage de la force de maintien magnétique : contrôle visuel de la force de maintien pour une sécurité maximale lors du maintien magnétique
- Variantes de réducteur : modèles avec réducteur à 1, 2 ou 3 vitesses selon les besoins de couple et de vitesse
- Rotation à gauche/à droite : sens de rotation commutable pour des applications variées
- Capteur d'inclinaison : arrêt automatique en cas de glissement ou de basculement pour une sécurité de travail maximale
- Réservoir de liquide de refroidissement intégré : alimentation directe en liquide de refroidissement pour prolonger la durée de vie des trépans carottiers et améliorer les performances de perçage
- Facile à transporter : poignée de transport pratique et mallette à outils pour un transport simple et sûr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Adaptateur fraise annulaire	**MT 3**
Avance manchon broche	**manuel**
Vitesse(s) à vide (sens horaire)	**190/230/490 min^{-1}**
Puissance moteur	**2 kW**
Tension d'alimentation	**230 V**
Classe de protection	**IP 42**
Force de maintien magnétique	**16000 N**
Longueur embase magnétique	**202 mm**
Largeur embase magnétique	**102 mm**
Ø max. trépan (avance manuelle)	**60 mm**
Prof. perçage max. trépan (avance manuelle)	**45 mm**
Profondeur de perçage max. en plein, montage direct	**250 mm**
Ø max. de perçage en plein, monté avec adaptateur et mandrin	**25 mm**
Longueur câble de connexion	**3,5 m**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Caisse de transport en plastique

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





