PLIEUSES À TABLIER

METALLKRAFT MBM 1250

metallkraft

Magnétique, avec pédale



Puissance utile moteur de pliage	Capacité de pliage 400 N/mm²	Tension d'alimentation
70 kW	**1,6 / 1,2 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Utilisation révolutionnaire, simple, très rapide et confortable
- Compacte et peu encombrante
- Avec rangements pratiques pour tous les segments et barres de pliage
- Idéale pour le pliage de l'aluminium, du cuivre, de l'acier, de l'acier inoxydable, etc.
- Réglage précis de l'angle de pliage jusqu'à 170 °
- Puissant système électromagnétique pour des résultats de pliage optimaux
- Le serrage sur toute la largeur garantit un pliage net
- Très grande capacité de pliage
- La pression principale s'exerce sur le mors supérieur, et non sur la machine
- Les charnières uniques sans axe garantissent une transmission précise de la force au point de pliage
- Butée arrière, mors supérieur segmenté et pédale fournis en standard

Avec rangements pratiques pour tous les segments et barres de pliage

Utilisation extrêmement rapide et simple : en quelques étapes, vous donnez la forme voulue à vos tôles sans effort

Étape 1 :

- Placer la pièce sur les conducteurs magnétiques et l'ajuster à l'aide de l'arête de pliage

Étape 2 :

- Choisir le segment de pliage adapté, le placer sur la pièce et activer l'aimant

Étape 3 :

- La butée de pliage permet de régler l'angle de pliage exact. Effectuer l'opération de pliage

Le changement pour d'autres opérations de pliage se fait en quelques étapes.

Remarque : ne pas utiliser la machine avec un stimulateur cardiaque

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de travail max.	**1250 mm**
Pression de maintien	**6 t**
Segmentation	**25-40-50-70-140-280-700-1250 mm**
Capacité de pliage 400 N/mm²	**1,6 / 1,2 mm**
Capacité de pliage 700 N/mm²	**1,0 mm**
Capacité de pliage 700 N/mm² avec élargissement de joue à la largeur de travail max.	**0,9 mm**
Capacité de pliage aluminium	**1,6 mm**
Capacité de pliage aluminium avec élargissement de joue à la largeur de travail max.	**1,2 mm**
Capacité de pliage cuivre/zinc/laiton	**1,6 mm**
Capacité de pliage cuivre, zinc, laiton avec élargissement de joue à la largeur de travail max.	**1,2 mm**
Puissance utile moteur de pliage	**70 kW**
Tension d'alimentation	**230 V**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Butée d'angle pliante
- Mâchoire de pliage élargie
- Butée arrière
- Barre de pliage à arête vive
- Barre de pliage à arête vive, étroite
- Mâchoire supérieure segmentée
- Barre de pliage à fentes
- 7 segments de pliage : 25 - 40 - 50 - 70 - 140 - 280 - 700 - 1250 mm
- Pédale

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





