SCIES À RUBAN HORIZONTALES

# METALLKRAFT MBS 125

metallkraft

Scie à ruban manuelle pour chantiers et sites de montage



| Puissance de sortie | Longueur max. (produit) env. | Tension d'alimentation |
|---|---|---|
| **0,91 kW** | **350 mm** | **230 V** |

## DESCRIPTION

- Idéale pour le sciage de l'acier, de l'aluminium, du cuivre, du PVC et du Téflon
- Réglage électronique continu de la vitesse de 30 à 80 m / min
- Particulièrement silencieuse - jusqu'à 60 % plus silencieuse que les scies à ruban comparables
- Faibles vibrations et usure réduite grâce à un réducteur spécial avec deux grands engrenages en acier trempé
- Précision de coupe garantie : écart max. de 0,3 mm sur 100 mm de longueur de coupe
- Chaque machine est testée individuellement en Italie pour sa précision
- Moteur d'entraînement à courant continu à basse vitesse avec balais en charbon, pour une durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure
- Surveillance électronique de la température et de l'intensité contre les surcharges
- Volants de ruban en fonte à surface de roulement rectifiée, sans bandage caoutchouc, donc adaptés à la coupe à sec et à la coupe avec lubrification
- Arc de scie massif en aluminium moulé sous pression (réglable à partir de la MBS 125) avec robuste verrouillage de transport
- Deux guides de ruban de scie mobiles et réglables avec brosse à copeaux en métal
- Plaque de base particulièrement stable avec pieds antidérapants
- Très facile d'entretien, les composants étant aisément accessibles

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Longueur max. (produit) env. | **350 mm** |
| Largeur/profondeur max. (produit) env. | **700 mm** |

| | |
|---|---|
| Hauteur max. (produit) env. | **660 mm** |
| Tension d'alimentation | **230 V** |
| Classe de protection | **1** |
| Rendement | **91 %** |
| Puissance de sortie | **0,91 kW** |
| Puissance absorbée | **1,01 kW** |
| Classe de protection moteur | **IP30** |
| Régime nominal du moteur d'entraînement | **S6** |
| Classe de rendement moteur | **IE2** |
| Consommation totale de courant | **4,3 A** |
| Puissance totale raccordée | **1010 mm** |
| Cycle de travail | **60 %** |

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Butée de matière
- Lame de scie à ruban bimétal 1440 x 13 x 0.65 mm M42 Z6-10


## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**


## GALERIE



Deux grands engrenages en acier trempé pour une durabilité maximale



Moteur à courant continu à faible vitesse et à balais de charbon, pour une durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue · Variation de vitesse continue de



Roues coulées à surfaces de roulement rectifiées et roulements à rouleaux coniques · Sans patins en caoutchouc, donc adaptée à la coupe avec lubrifian