PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3923141

PONCEUSES À BANDE

METALLKRAFT MBSM 100-140-1 (230V)

metallkraft

Pour le ponçage de surfaces et de chants, et pour l'arrondissage



Puissance moteur	Longueur courroie abrasive	Tension d'alimentation
1,5 kW	**1220 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Moteurs puissants et fonctionnement sans vibrations pour un excellent résultat de ponçage
- Changement de bande abrasive en quelques secondes grâce au système de serrage rapide
- Remise en tension automatique de la bande abrasive grâce au système de tension de bande à ressort
- Grande surface de ponçage grâce au capot supérieur de bande rabattable
- Réglage simple du défilement de la bande par vis de réglage sur le rouleau de contact avant
- Après retrait des éléments rapportés, la surface de ponçage continue permet aussi de poncer des pièces longues
- Utilisable avec ou sans aspiration
- Une buse d'aspiration sur le bac à étincelles et une sur le rouleau de bande arrière
- Écran de protection rabattable
- Utilisable en version de table et, avec le socle en option, en version sur pied

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur	**1,5 kW**
Tension d'alimentation	**230 V**
Classe de protection	**IP43**
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail Lp (à vide, sans unité d'aspiration)	**87 dB(A)**
Largeur max. de ponçage	**100 mm**
Longueur courroie abrasive	**1220 mm**
Largeur courroie abrasive	**100 mm**

Longueur du support graphite	**285 mm**
Largeur du support graphite	**100 mm**
Épaisseur du support graphite	**2 mm**
Vitesse de circulation de l'unité à bande de meulage	**20 m/s**
Diamètre de la roue motrice	**140 mm**
Diamètre de la roue de contact	**127 mm**
Largeur nominale extérieure de la gaine d'aspiration	**2 x 75 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 1 bande abrasive K80
- 1 clé à douille

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Châssis non inclus dans la livraison



Modèle MBSM 100-140-2 avec deux vitesses de bande



Réglage simple du défilement de la bande