PONCEUSES À BANDE

METALLKRAFT MBSM 100-140-2 (400V)

metallkraft

Pour le ponçage de surfaces et de chants, et pour l'arrondissage



Puissance moteur	Longueur courroie abrasive	Tension d'alimentation
1/1,5 kW	1220 mm	400 V

DESCRIPTION

- Moteurs puissants et fonctionnement sans vibrations pour un excellent résultat de ponçage
- Changement de bande abrasive en quelques secondes grâce au système de serrage rapide
- Remise en tension automatique de la bande abrasive grâce au système de tension de bande à ressort
- Grande surface de ponçage grâce au capot supérieur de bande rabattable
- Réglage simple du défilement de la bande par vis de réglage sur le rouleau de contact avant
- Après retrait des éléments rapportés, la surface de ponçage continue permet aussi de poncer des pièces longues
- Utilisable avec ou sans aspiration
- Une buse d'aspiration sur le bac à étincelles et une sur le rouleau de bande arrière
- Écran de protection rabattable
- Utilisable en version de table et, avec le socle en option, en version sur pied
- Modèle MBSM 100-140-2 avec deux vitesses de bande, pour le ponçage de l'acier et de l'inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur	1/1,5 kW
Tension d'alimentation	400 V
Classe de protection	IP43
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail Lp (à vide, sans unité d'aspiration)	87 dB(A)
Largeur max. de ponçage	100 mm
Longueur courroie abrasive	1220 mm

Largeur courroie abrasive	**100 mm**
Longueur du support graphite	**285 mm**
Largeur du support graphite	**100 mm**
Épaisseur du support graphite	**2 mm**
Vitesse de circulation de l'unité à bande de meulage	**10 / 20 m/s**
Diamètre de la roue motrice	**140 mm**
Diamètre de la roue de contact	**127 mm**
Largeur nominale extérieure de la gaine d'aspiration	**2 x 75 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 1 bande abrasive K80
- 1 clé à douille

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma


GALERIE



Châssis non inclus dans la livraison



Modèle MBSM 100-140-2 avec deux vitesses de bande



Réglage simple du défilement de la bande